

Eterna Wärme- und Trittschallplatte

Anwendungsbereich

Zur schwimmenden Verlegung unter Fertigparkett und Laminatböden im Wohnungsbau mit Standardanforderungen.

Produktaufbau

- Rohstoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Made in Germany
- zusätzliche Wärmedämmung
- dampfdiffusionsoffen
- hoher Gehkomfort
- recycelfähig

Abmessungen

Breite:	590 mm
Länge:	790 mm
Materialdicke:	5 mm

Eigenschaften

Rohdichte:	230kg/m ³
Trittschallverbesserungsmaß:	bis zu 30 dB je nach Bodenaufbau
Farbe: grün Wärmeleitfähigkeit:	0,046 W/m ² K
Temperaturbeständigkeit:	-80°C bis +100°C
Baustoffklasse nach DIN 4102:	B2

Verarbeitung

Platten trocken lagern und verarbeiten, vor Feuchtigkeit schützen, trockenen, ebenen und technisch einwandfreien Untergrund schaffen. Zuschnitt mit Teppichmesser, Kreuzfugen vermeiden, 1cm Abstand zur Wand einhalten. Staubsaugung gemäß BG-Vorschrift, Bestimmungen der TR GS 553 beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.