

## PARAT 190®

### Fertigparkett Schiffsboden 3-Stab

#### Abmessungen

Länge:	2200 mm
Breite:	182 mm
Dicke:	14 mm
Nutzschicht:	ca. 3,7 mm
1 Paket:	6 Stück = 2,402 m <sup>2</sup>
1 Palette:	42 Stück = 100,9 m <sup>2</sup>

#### Aufbau

3-Schicht-Aufbau, entweder 6-fach versiegelt mit Bona UV Lack (hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit, hohe Vergilbungs resistenz, mäßiger Glanzgrad, hohe Füllkraft) oder geölt/gewachste Oberfläche. Massivholz-Mittellage, Nut-Feder, wahlweise Click/LOC-Verbindung .

#### Eigenschaften

- leicht zu verlegen
- leicht zu reinigen
- fußwarm
- hygienisch
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- passgenau und formstabil
- geeignet für Fußbodenheizung

#### Inhaltstoffe

Die verwendeten Produkte enthalten keine giftigen Stoffe. Grundlage ist der Anhang der Gefahrstoffverordnung in der novellierten Fassung. Weiterhin enthalten die Produkte keine krebserzeugenden Substanzen. Grundlage dafür ist die MAK-Wert-Liste 1996 und die TRGS 905 Liste 1996. Chlorierte und fluorchlorierte Kohlenwasserstoffe sind nicht enthalten. Kritische Schwermetalle, wie Blei, Quecksilber, Cadmium usw. sind nicht enthalten. Stark umweltgefährdende Substanzen, wie Kresole und Phenole, sind ebenfalls nicht enthalten.

#### Oberfläche

PARAT 190® Schiffsboden ist unempfindlich gegenüber einer Vielzahl im Haushalt vorkommender Stoffe, wie z.B. Essigsäure (Speiseessig), 10%ige Zitronensäure, Ammoniakwasser, Rotwein, Bier, Cola, Johannisbeersaft, Benzin, Aceton, Olivenöl, Senf, 5%ige Kochsalzlösung oder Reinigungsmittel. Die Oberfläche ist 6-fach acrylversiegelt und uv-gehärtet.

#### Holzarten/Sortierungen

Mit PARAT 190® Schiffsboden in den Sortierungen Premium, Classic und Avantgard gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es gelten die im Prospekt angegebenen Sortierungsmerkmale. Als spezielle Sortierung in ausgesprochen rustikaler Optik steht PARAT 190® Domestic zur Verfügung. Eine weitere große Auswahl an Hölzern sind Eiche, eur. und can. Ahorn, Buche, Hevea, Merbau, Bambus, Doussie, Roteiche, Jatoba, Räuchereiche, am. Kirschbaum, Nussbaum und Teak zur Verfügung.

#### Verlegung/Pflege

- schwimmende Verlegung mit PARAT 55®
- vollflächige Verklebung mit PARAT Strong, PARAT ECONomic und PARAT Elastik®
- Pflege mit PARAT Pflegemittel®

#### Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

### PARAT 190®

#### Landhausdiele

##### Abmessungen

Mehrblatt:

Länge: 2200/2500

Breite: 182/175

Dicke: 14/15 mm

Nutzschicht: ca. 3,6 mm

Paketinhalt: 2,402 m<sup>2</sup> bei 2,20 m Länge

##### Aufbau

3-Schicht-Aufbau, entweder 5-fach versiegelt mit Bona UV Lack (hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit, hohe Vergilbungsresistenz, mäßiger Glanzgrad, hohe Füllkraft) oder geölt/gewachste Oberfläche wahlweise strukturiert und/oder gefast. Massivholz-Mittellage, Nut-Feder, wahlweise Click/LOC- Verbindung .

##### Holzarten/Sortierungen

Sortierungen: natur und rustikal

- Eiche
- Esche
- Buche ged.
- Buche unged.
- Canad. Ahorn / Europ. Ahorn
- Fichte
- Lärche
- Bambus

##### Verlegung/Pflege

- schwimmende Verlegung mit PARAT 55®
- vollflächige Verklebung mit PARAT Strong, PARAT ECONomic und PARAT Elastik®
- Pflege mit PARAT Pflegemittel

#### Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.