

PARAT 54[®]

Kunstharzverdünner

Anwendungsbereich

Reiniger für Werkzeuge und Oberflächen sowie Verdünner bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Klebstoffen (z.B. PARAT 52).

Technische Angaben

Basis:	Ester
Geruch:	typisch
Viskosität:	dünnflüssig
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³
Hauptkomponente:	Ethylacetat

Verarbeitungshinweise

Siehe Technisches Datenblatt des verwendeten Klebstoffs.

Lagerung

12 Monate

Liefergebinde

Eimer á 6 l.

Hinweise zur Gefahrenabwendung

Leicht entzündlich, nicht in Kinderhände gelangen lassen, Behälter an gut gelüftetem Ort aufbewahren, von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.