

## PARAT HS 2 Plus®

### Hartwachsöl - auf Basis natürlicher Öle und Wachse -

- Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang
- natürliche, seidenmatte Oberfläche
- für Fußbodenheizung geeignet

#### Untergrund

Holzböden aus Weich- und Harthölzern in trockenem, schmutz- und staubfreiem Zustand.

#### Verarbeitungshinweise

Je feiner geschliffen desto besser die Oberfläche. Raum- und Bodentemperatur Minimum +10 °C. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Bei Weich- und Exotenhölzern können Harzaustritte zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Öl gleichmäßig mit Spachtel oder Lappen auftragen. Vorhandener Überschuss mit Spachtel oder Lappen beseitigen. Anschließend den noch nassen Film mit Einscheibenmaschine und beigem Pad einmassieren bis eine gleichmäßige Oberfläche entsteht. Das Öl darf auf dem Boden keinesfalls antrocknen. Unmittelbar danach euku-refresher mit einer Spachtel oder größere Flächen mit T-Wischer aufbringen, sofort mit beigem Pad bearbeiten und anschließend das Pad in das Polierwolltuch einschlagen und die Oberfläche mit der Einscheibenmaschine auspolieren.

Verdünnung:	entfällt, ggf. UA-Verdünnung V 28 nach einer Trockenzeit von 1 h ist der Boden vorsichtig begehbar, die Fläche sollte die ersten 7 Tage nicht feucht gewischt werden, frühestens nach 8–10 Tagen mit Teppichen belegen
Trocknung:	hier handelt es sich um Zirkawerte, abhängig von Raum- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte.
Verbrauch:	ca. 30 –50 ml/m <sup>2</sup> 1 l – ca. 30 m <sup>2</sup>

#### Reinigung der Arbeitsmittel

Sofort nach Gebrauch mit UA-Verdünnung V 28 oder Waschverdünnung V 29.

#### Lagerfähigkeit

Kühl und trocken im Originalgebinde 24 Monate.

#### Entsorgung

Nicht in die Kanalisation. Flüssige Reste sind Sondermüll.

#### Kennzeichnung

GefStoffV:	nicht unterstellt
VbF:	Klasse A II
ADR-RID:	Klasse 3
UN-Nr.:	1866 Giscode: Ö 60
R-Sätze:	10 entzündlich
S-Sätze:	51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden 23 Aerosol nicht einatmen 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen
P-Sätze: 99	enthält 2-Butanonoxim, Fettsäure, C 6-19 verzweigt, Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei der Verarbeitung bitte keine Zierpflanzen, Aquarien und Lebensmittel im Raum lassen. Warnhinweis – Selbstentzündungsgefahr, Getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

#### Pflege

Die Pflege erfolgt mit euku-pflege-emulsion im Wischwasser, frühestens nach 7 Tagen. Bitte Pflegeanweisung beachten.

#### Inhaltsstoffe

Leinölfirnis, Alkydharz, Isoaliphate, Wachse und bleifreie Trockenstoffe.

#### Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.