

## Parat Loftstyle Eiche Manhattan Ultramatt Lackiert

Das Produkt Parat Loftstyle Eiche Manhattan besteht aus massiven Holz. Die Hirnholzseiten sind mit Nut und Feder, eine Längsseite mit einem Schwalbenschwanz versehen. Die Stäbe werden zu einer Zweistabdielen im Schiffsbodenverband zusammengefügt, wobei nur die Schwalbenschwanzverbindung verleimt wird. Die einzelnen Parketthölzer können innerhalb einer Dielen unterschiedlich lang und der Schiffverband unregelmäßig sein. Die Dielen sind ringsum mit Nut und Feder versehen und die Oberfläche geschliffen und somit verlegefertig. Die Sortierung "Manhattan" ergibt ein rustikales Erscheinungsbild durch die Anzahl und Form der Äste und die lebhaften Farb- und Strukturvariationen.

Es können helle und schwarze Äste in jedem Umfang je nach Holzart auch Holz Trocknungs- und Bearbeitungsfehler sowie kleine z. T. auch offene Kantenäste, offene Stabstöße, Mark- und Rindenrückstände, Splint- und dunkles Kernholz vorhanden sein. Äste und sonstige Fehler sind ausgekittet, Nachkitten ist nur selten erforderlich. Bei der gebürsteten Eiche handelt es sich um eine raue und stark strukturierte Oberfläche welche ungleichmäßig rau und mit Lackeinschlüssen versehen sein kann. Diese Merkmale sind Produktions – und Produktbedingt.

Durch die Abnutzung der Lackoberfläche können sich Glanz und Struktur verändern.

Das Produkt ist ab Werk ultramatt lackiert. ( Glanz 10 )

|            |               |
|------------|---------------|
| Nennstärke | 14,0 mm       |
| Iststärke  | 13,8 ± 0,2 mm |
| Breite     | 129 ± 0,2 mm  |
| Länge      | 1830 ± 1,0 m  |

|                          |         |                             |
|--------------------------|---------|-----------------------------|
| Wärmedurchlaßwiderstand: | 14,0 mm | ca. 0,08 m <sup>2</sup> K/W |
|--------------------------|---------|-----------------------------|

In jedem Bund Parkett darf eine Dielen aus Kurzlängen mit der Mindestlänge von 900 mm ± 1,0 mm bestehen.

Rechtwinkligkeit des Dielen- bzw. Stabstoßes: ± 0,3 mm

Die Parketthölzer können an der Dielenunterseite unterschiedliche Dicken haben, wobei nach der fachgerechten Verlegung die Oberseitenkante einer Dielen 0,2 mm über der Oberseitenkante der angefügten liegen darf.

Eine Sortierung ist eine Kann-Bestimmung. Fotos, Holzmuster oder die nachfolgende Beschreibung kann nicht jedes Sortierungsmerkmal im Detail beschreiben bzw. zeigen. Jeder verlegte Loftstyle-Boden ist ein Unikat, mit allen natürlichen, für Holz typischen Wuchsmerkmalen. Generell sind stehende und liegende Jahrringe sowie Markstrahlen zulässig. Wegen unvermeidbarer Sortierungsunterschiede dürfen 5 % der Dielen die Merkmale der unteren Sortierung haben.

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Trotzdem besteht Prüfungspflicht. Sollte Grund zur Beanstandung vorliegen (hierzu dient diese Produkt- und Sortierungsbeschreibung), ist das Material vor der Verlegung zu rügen.